


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Glissez luminaire sur poteau et marquer la position des trous dans le poste de montage.
- 2) Retirer la fixation du poste.
- 3) Percer 3/16 po dia post aux emplacements indiqués.
- 4) S'i l'appareil est fourni avec le fil de terre, raccorder le fil de terre de l'appareil à prise boîte terre avec connecteur de fil. (Non fourni). Ne jamais raccorder le fil de terre pour les fils d'alimentation noir ou blanc.
- 5) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant pour les connexions correctes et fil en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Glissez le luminaire sur poteau et fixez-la en place à l'aide de vis fournies. Vis devraient glisser dans les trous percés dans le post.
- 7) insert recommandé ampoule. (Non fourni)
- 8) Abaissez soigneusement verre/garniture jusqu'à l'appareil. La plus petite ouverture du verre doit être le top. Glissez sur les douilles et ajuster bord inférieur de la garniture sur le fond garniture.
- 9) Aligner les trous du verre garniture avec les trous de la garniture de pédalier.
- 10) Enfiler les boutons boule cloutée dans les trous alignés. Serrer pour sécuriser le verre/trim vers le bas en garniture.
- 11) Abaissez la plaque de finition supérieure pour répondre à la partie supérieure de la patte de garniture de verre.
- 12) Visser les vis vers le bas dans les trous de la plaque d'assemblage et dans les trous du support verre/trim. Serrer les vis pour fixer la plaque en place.
- 13) Baisser le toit de l'appareil vers le bas pour la plaque d'assemblage. Glisser la tige filetée (qui est connecté sur le toit de l'appareil) dans le trou central de la plaque d'assemblage. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il est sécurisé et repose serré sur le dessus du verre compensateur.

