


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Passer le fil de fixation du tuyau fileté sur le dessus du corps de fixation par tige supérieure et la garniture supérieure. Enfilez l'extrémité inférieure de la tige supérieure sur le tuyau fileté.
- 2) Passer le fil de fixation du tuyau fileté sur la garniture supérieure à travers le trou dans le fond de la boucle. boucle de fil sur le tuyau fileté sur la garniture supérieure.
- 3) Enfiler extrémité supérieure de la tige inférieure dans le raccord au fond du corps du luminaire. Serrer la tige pour fixer la tige en place.
- 4) Trous de glissement en garniture inférieure sur le fond de la tige inférieure. Enfiler le finial sur les filets en saillie de la tige inférieure. Serrer pour fixer la garniture inférieure de la tige inférieure.
- 5) Insérer recommandé ampoules (non fourni)
- 6) Fixer chaque courts brins de perles à l'intérieur des trous garniture supérieure (vous devrez peut pincer avec une pince à bec pour fixer le crochet) Fixez l'autre extrémité sur des trous de côté supérieur de l'anneau central.
- 7) Fixer chaque extrémité de brins de perles longues sur des trous de côté inférieur de l'anneau central (vous devrez peut pincer avec une pince à bec pour fixer le crochet). Fixez l'autre extrémité sur des trous de côté supérieur de garniture inférieure.
- 8) Prendre tuyau fileté de sac de pièces et visser dans la boucle de collier à vis d'un minimum de 6 mm (1/4"). Verrouiller en place avec hexnut .
- 9) Placer un autre écrou hexagonal sur le tuyau fileté, pour qu'il touche presque au premier écrou hexagonal. Visser maintenant le tuyau fileté dans l'étrier de montage. L'étrier de montage doit être positionné avec les filets extrudés faisant face au boîtier de sortie. Le tuyau fileté doit être en saillie sur l'arrière de l'étrier de montage. Visser le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté qui fait saillie sur l'arrière de l'étrier de montage.
- 10) Connecter l'étrier de montage au boîtier de sortie.
- 11) Dévisser l'anneau fileté de l'anneau du collier à vis. Prendre le couvercle et le passer au-dessus de l'anneau du collier à vis. Environ la moitié des filets extérieurs de l'anneau du collier à vis devraient être visibles. Régler l'anneau du collier à vis en tournant l'assemblage vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlever le couvercle.
- 12) Après avoir trouvé la position désirée, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre la partie inférieure de l'étrier de montage.
- 13) Glisser le couvercle par-dessus l'anneau du collier à vis et visser sur l'anneau fileté. Fixer la chaîne (avec le luminaire connecté) à la partie inférieure de l'anneau du collier à vis. Dévisser l'anneau fileté, laisser le couvercle et l'anneau fileté descendre.
- 14) Passer le fil électrique et le fil de mise à la terre à travers les maillons de la chaîne avec maximum 3 po d'écart. Passer le fil à travers l'anneau fileté, le couvercle, l'anneau du collier à vis, le tuyau fileté, jusqu'au boîtier de sortie.
- 15) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 16) Soulever la verrière au plafond.
- 17) Maintenir le pavillon en place en serrant l'écrou sur la boucle de col vissé.

INSTRUCTIONS
 For Assembling and Installing Fixtures in Canada
 Pour l'assemblage et l'installation Au Canada

