

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Passer au fil de la tige dans le trou en bas de l'auvent.
Passer le haut de la tige dans le trou.
- 2) Glisser la rondelle sur l'extrémité fileté de la tige qui dépasse de la canopée. Vissez l'écrou sur l'extrémité de la tige. Serrer l'écrou pour fixer l'appareil à couvert.
- 3) Encart recommandé ampoules (non fournies).
- 4) Fixez chaque brin de billes dans les trous situés sur la face inférieure du trou central. (vous devrez peut-être pincer avec une pince à bec effilé pour garantir le crochet). Reliez l'autre extrémité sur les trous du dessus de l'anneau central.
- 5) Reliez l'autre extrémité des perles sur les trous du dessus de la garniture de fond.
- 6) Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 7) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 8) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.
- 9) Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant vis de fixation dans les trous dans la canopée.
- 10) Fil de lock-up boutons sur les extrémités de vis de montage. Serrer les boutons de verrouillage pour fixer l'appareil au plafond.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

