


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### TIGE RIGIDE MONT

- 1) Sélectionner la bonne longueur de la tige ou des tiges requise. Passer le fil par le raccord fileté court et visser dans l'accouplement en haut du luminaire à l'aide du frein fileté. Visser la ou les tiges sur le raccord en utilisant un frein fileté. Continuer avec les autres de la tige ou des tiges. Visser le raccord de petite taille en haut de la dernière tige (côté plafond) à l'aide du frein fileté.
- 2) **REMARQUE :** Appliquer le frein let sur tous les lets de la tige indiqués par le symbole pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 3) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans le couvercle. S'assurer que le côté ouvert du couvercle est face au plafond. Passer le raccord fileté de la tige à travers le trou du couvercle. Glisser la rondelle de blocage sur le raccord. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité de la tige. Serrer pour fixer.
- 5) Trouver les trous letés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 6) Fixer le support de montage sur la bo te à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé a n de positionner correctement le luminaire.
- 7) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




- 8) Soulever le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le couvercle. S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du couvercle et ne sont pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- 9) Faire passer les rondelles de blocage par-dessus les vis de fixation. Visser les boules de blocage sur la vis de fixation et serrer pour fixer le luminaire au plafond.
- 10) Soulever le verre et passer le trou dans le verre sur la douille. Le verre doit reposer sur la coupelle de la douille. Visser la bague de retenue du verre avec le côté au plus grand diamètre sur la douille. Serrer pour fixer. NE PAS serrer avec excès.
- 11) Insérer l'ampoule recommandée.

### MONTAGE AU PLAFOND DE LA PENTE

- 1) Passer le fil du luminaire par le trou fileté dans la première boucle. Visser la boucle sur le dernier raccord fileté dans la tige en utilisant le même frein fileté que dans l'étape 4. Serrer pour fixer.
- 2) Visser le petit raccord fileté dans la deuxième boucle à l'aide du même frein fileté que dans l'étape 4.
- 3) Ajouter un maillon de la chaîne entre deux boucles. Fermer les extrémités de maillon ensemble à l'aide de pinces à chaîne ou de pinces rembourrées pour ne pas endommager la finition.
- 4) Acheminer le fil du luminaire à travers le maillon de la chaîne et la deuxième boucle et passer à travers le raccord fileté dans la deuxième boucle.
- 5) Suivre les étapes de 3 à 11 des instructions INSTALLATION SUR TIGE RIGIDE.



MAILLON DE CHAÎNE (FERMÉ PAR SERTISSAGE APRÈS LIAISON EST THRU LES DEUX BOUCLES)



### BOÎTE DE SORTIE

