


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

CHAÎNE HUNG

- 1) Passer le fil du luminaire par le petit tube fileté. Visser le tube dans le raccord sur le dessus du luminaire et serrer.
- 2) Passer le fil du luminaire par le trou fileté dans la boucle. Visser la boucle sur le petit tube fileté. Serrer pour fixer.
- 3) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de la 2e boucle. Passer le tube fileté sur une petite boucle par le trou situé dans le couvercle. Placer une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du couvercle. Visser un écrou hexagonal sur le tube fileté sortant de l'intérieur du couvercle. Resserrer pour fixer la boucle.
- 4) Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle sur le dessus du corps du montage. Fixez l'autre extrémité de la chaîne à petite boucle sur la canopée. Fermer les extrémités de maillon ensemble à l'aide de pinces à chaîne ou de pinces rembourrées pour ne pas endommager la finition..
- 5) Tisser les fils de fixation et le fil de terre grâce à des liens de la chaîne pas plus de 3 pouces.
- 6) Passez des fils de fixation à travers le trou dans la petite boucle sur la canopée et à travers le trou dans la canopée.
- 7) Trouvez les trous taraudés appropriés sur les sangles. Monter les vis de montage dans les trous filetés.
- 8) Fixer la sangle de fixation à la boîte de sortie. Sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage
- 9) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 10) Soulever le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le couvercle. S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du couvercle et ne sont pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- 11) Visser les boules de blocage sur les vis de fixation et serrer pour fixer le luminaire au plafond g.
- 12) Visser les ampoules recommandées.
- 13) Serrer l'écrou hexagonal sur le tube fileté en laissant une longueur de de 1,3 à 1,8 cm de filetage visible.
- 14) En utilisant la même extrémité du raccord fileté, visser le tube dans l'accouplement juste au-dessus des douilles. S'assurer que le tube fileté ne dépasse pas l'ouverture dans l'accouplement.
- 15) Soulever le verre jusqu'à luminaire passant tube fileté à travers le trou dans le verre. Slip rondelle en caoutchouc puis rondelle tuyau sur fileté. Visser hexnut sur l'extrémité du tuyau fileté. Serrer l'écrou hexagonal versez le verre sécuriser. (NE PAS trop serrer.)
- 16) Passe garniture sur le tuyau fileté et visser finial sur le tuyau fileté. (NE PAS trop serrer.)

MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ

SMALL THREADED PIPE
PETIT TUYAU FILETÉ



SMALL TUBE
PETIT TUBE



SMALL THREADED PIPE
PETIT TUYAU FILETÉ

- 1) Passer le fil du luminaire par le petit tube fileté. Visser le tube dans le raccord sur le dessus du luminaire et serrer.
- 2) Visser le petit raccord fileté dans la deuxième boucle à l'aide du même frein fileté que dans l'étape 4.
- 3) Ajouter un maillon de la chaîne entre deux boucles. Fermer les extrémités de maillon ensemble à l'aide de pinces à chaîne ou de pinces rembourrées pour ne pas endommager la finition.
- 4) Acheminer le fil du luminaire à travers le maillon de la chaîne et la deuxième boucle et passer à travers le raccord fileté dans la deuxième boucle.
- 5) Suivre les étapes de 5 à 13 des instructions INSTALLATION SUR TIGE RIGIDE.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

